

MAX K180S



Dane techniczne:

Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica	[mm]	180
Długość	[mm]	2256
Masa	[kg]	275
Zapotrz. powietrza	[m ³ /min]	od 4,5
Ciśnienie robocze	[bar]	7

Zestaw podstawowy zawiera:

urządzenie przeciskowe o średnicy 180 mm (1), wąż zasilająco – sterujący dł. 20 mb (2), stacja sterująca (3), klucz hakowy (4), klucz oczkowy (5), olej EkoMAX 5I (6)

Zastosowanie:

Samodzielne przeciski pod przyłącza lub przeciski z natychmiastowym wciąganiem rur PE/PCV o średnicy $\varnothing 160$ mm. Przy pomocy poszerzaczy możliwe jest wykonanie przecisków o średnicach $\varnothing 219$ mm oraz wciąganie rur PE/PVC o średnicach do $\varnothing 200$ mm. Poprzez stożki możliwe jest wbijanie rur stalowych do średnicy $\varnothing 406$ mm.

Gwarancja:

24 miesiące. W czasie okresu gwarancyjnego koszt dostarczenia maszyny do serwisu (poprzez wskazaną przez producenta firmę kurierską) pokrywa producent.

MAX K180S OSPRZĘT DODATKOWY

Opis	Ilustracja
Tuleja $\varnothing 160$ mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC	
Zestaw do poszerzenia otworu $\varnothing 219$ mm oraz do wciągania rur PE/PVC do $\varnothing 200$ mm	
Zestaw do wbijania rur stalowych $\varnothing 159$ mm, $\varnothing 219$ mm, $\varnothing 273$ mm, $\varnothing 323$ mm, $\varnothing 406$ mm	
Płyta do usuwania urobku $\varnothing 159$ mm, $\varnothing 219$ mm, $\varnothing 273$ mm, $\varnothing 323$ mm, $\varnothing 406$ mm	
Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 2 m Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 3 m	
Olej EkoMax 5 litrów Olej EkoMax 20 litrów	
Wąż sprężarka – olejacz lekki 10 mb Wąż sprężarka – olejacz lekki 20 mb	

KONTAKT:

tel.: +48 58 / 694 05 15
tel.kom.: 607 451 902

fax: +48 58 / 694 05 96
tel.kom.: 607 451 900

mail: kret@terma-max.com
tel. kom.: 607 451 433