

MAX K180S



Технические данные:

Наименование	Ед.измерения	Тех.показатели
Диаметр	[мм]	180
Длина	[мм]	2256
Масса	[кг]	275
Расход воздуха	[м ³ /мин]	od 4,5
Рабочее давление	[бар]	7

Базовый комплект состоит:

Пневмопробойная машина диаметром 180мм (1), зарядно-управляющий шланг длиной 20 метров погонных (2), масленка (3), рожковый ключ (4), очковый ключ (5), масло ЕкоМАХ 5л (6)

Использование:

Выполнение независимого прокола под кабели либо прокола с одновременной затяжкой труб ПЭ, ПВХ диаметром $\varnothing 160$ мм. При использовании расширителей возможно выполнение проколов диаметром $\varnothing 219$ мм, а также затяжка труб ПЭ, ПВХ диаметром до $\varnothing 200$ мм. Вбивание стальных труб с использованием конусов до диаметра $\varnothing 406$ мм.

Гарантия:

24 месяца.

MAX K180S Дополнительная оснастка

Описание	Иллюстрация
Насадка $\varnothing 160$ мм с аксессуарами для затяжки труб ПЭ, ПВХ	
Набор для увеличения диаметра прокола с расширителем $\varnothing 219$ мм, также для затяжки труб $\varnothing 200$ мм	
Набор для вбивания стальных труб $\varnothing 159$ мм, $\varnothing 219$ мм, $\varnothing 273$ мм, $\varnothing 323$ мм, $\varnothing 406$ мм	
Пневмовытеснитель для удаления грунта из вбитой трубы $\varnothing 159$ мм, $\varnothing 219$ мм, $\varnothing 273$ мм, $\varnothing 323$ мм, $\varnothing 406$ мм	
Оптический набор (оптический прицел + вешки) 2 м Оптический набор (оптический прицел + вешки) 3 м	
Масло ЕкоМах 5 литров Масло ЕкоМах 20 литров	
Шланг компрессор-масленка, легкий 10 мп Шланг компрессор-масленка, легкий 20 мп	

КОНТАКТ:

тел.: +48 58 / 694 05 15
тел.моб.: +48 607 451 028

факс: +48 58 / 694 05 96
тел.моб.: 607 451 900

e-mail: kret@terma-max.com
тел.моб.: +48 607 451 661