

## MAX K160S



### Технические данные:

Наименование	Ед.измерения	Тех.показатели
Диаметр	[мм]	160
Длина	[мм]	2110
Масса	[кг]	203
Расход воздуха	[м <sup>3</sup> /мин]	od 3,5
Рабочее давление	[бар]	7

### Базовый комплект состоит:

Пневмопробойная машина диаметром 160мм (1), зарядно-управляющий шланг длиной 20 метров погонных (2), масленка (3), рожковый ключ (4), очковый ключ (5), масло ЕкоМАХ 5л (6)

### Использование:

Выполнение независимого прокола под кабели либо прокола с одновременной затяжкой труб ПЭ, ПВХ диаметром  $\varnothing 110-125\text{мм}$ ,  $\varnothing 140\text{мм}$ ,  $\varnothing 160\text{мм}$ . При использовании расширителей возможно выполнение проколов диаметром  $\varnothing 195\text{мм}$ ,  $\varnothing 219\text{мм}$ , а также затяжка труб ПЭ, ПВХ диаметром до  $\varnothing 200\text{мм}$ . Вбивание стальных труб с использованием конусов до диаметра  $\varnothing 406\text{мм}$ .

### Гваранция:

24 месяца.

### MAX K160S Дополнительная оснастка

Описание	Иллюстрация
Насадка $\varnothing 110-125\text{мм}$ , $\varnothing 140\text{мм}$ , $\varnothing 160\text{мм}$ с аксессуарами для затяжки труб ПЭ, ПВХ	
Набор для увеличения диаметра прокола с расширителем $\varnothing 195\text{мм}$ , $\varnothing 219\text{мм}$ также для затяжки труб ПЭ, ПВХ до $\varnothing 200\text{мм}$	
Набор для вбивания стальных труб $\varnothing 133\text{мм}$ , $\varnothing 159\text{мм}$ , $\varnothing 219\text{мм}$ , $\varnothing 273\text{мм}$ , $\varnothing 323\text{мм}$ , $\varnothing 406\text{мм}$	
Пневмовытеснитель для удаления грунта из вбитой трубы $\varnothing 133\text{мм}$ , $\varnothing 159\text{мм}$ , $\varnothing 219\text{мм}$ , $\varnothing 273\text{мм}$ , $\varnothing 323\text{мм}$ , $\varnothing 406\text{мм}$	
Оптический набор (оптический прицел + вешки) 2 м Оптический набор (оптический прицел + вешки) 3 м	
Масло ЕкоМах 5 литров Масло ЕкоМах 20 литров	
Шланг компрессор-масленка, легкий 10 мп Шланг компрессор-масленка, легкий 20 мп	

### КОНТАКТ:

тел.: +48 58 / 694 05 15  
тел.моб.: +48 607 451 028

факс: +48 58 / 694 05 96  
тел.моб.: +48 607 451 900

e-mail: kret@terma-max.com  
тел.моб.: +48 607 451 661