

MAX K95S



Технические данные:

Наименование	Ед.измерения	Тех.показатели
Диаметр	[мм]	95
Длина	[мм]	1641
Масса	[кг]	56
Расход воздуха	[м ³ /мин]	od 1,7
Рабочее давление	[бар]	7

Базовый комплект состоит:

Пневмопробойная машина диаметром 95мм (1), зарядно-управляющий шланг

длиной 20 метров погонных (2), масленка (3), рожковый ключ (4), очковый ключ (5), масло ЕкоМАХ 5л (6)

Использование:

Выполнение независимого прокола под кабели либо прокола с одновременной затяжкой труб ПЭ, ПВХ диаметром 75 мм, 95 мм. При помощи режущего наконечника возможна ручная затяжка труб ПЭ, ПВХ диаметром 25- 55 мм. Вбивание стальных труб с использованием конусов до диаметра \varnothing 219 мм.

Гарантия:

24 месяца.

MAX K95S Дополнительная оснастка

Описание	Иллюстрация
Насадка \varnothing 75 мм с аксессуарами для затяжки труб ПЭ, ПВХ Насадка \varnothing 90 мм с аксессуарами для затяжки труб ПЭ, ПВХ	
Набор для вбивания стальных труб \varnothing 133мм, \varnothing 159мм, \varnothing 219мм	
Пневмовытеснитель для удаления грунта из вбитой трубы \varnothing 133мм, \varnothing 159мм, \varnothing 219мм	
Оптический набор (оптический прицел + вешки) 2 м Оптический набор (оптический прицел + вешки) 3 м	
Масло ЕкоМах 5 литров Масло ЕкоМах 20 литров	
Шланг компрессор-масленка, легкий 10 мп Шланг компрессор-масленка, легкий 20 мп	
Режущий наконечник для ручной затяжки труб от \varnothing 25мм до \varnothing 55мм Режущий наконечник для ручной затяжки труб от \varnothing 25мм до \varnothing 55мм без использования зарядно-управляющего шланга	

КОНТАКТ:

тел.: +48 58 / 694 05 15

тел.моб.: +48 607 451 028

факс: +48 58 / 694 05 96

тел.моб.: +48 607 451 900

mail: kret@terma-max.com

тел.моб.: +48 607 451 661