

## MAX K95S



### Dane techniczne:

Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica	[mm]	95
Długość	[mm]	1641
Masa	[kg]	56
Zapotrz. powietrza	[m <sup>3</sup> /min]	od 1,7
Ciśnienie robocze	[bar]	7

### Zestaw podstawowy zawiera:

urządzenie przeciskowe o średnicy 95 mm (1), wąż zasilający – sterujący dł. 20 mb (2), stacja sterująca (3), klucz hakowy (4), klucz oczkowy (5), olej EkoMAX 5l (6)

### Zastosowanie:

Samodzielne przeciski pod przyłącza lub przeciski z natychmiastowym wciąganiem rur PE/PCV o średnicy 75 mm, 95 mm. Przy pomocy końcówki skrawającej możliwe jest ręczne wciąganie rur PE/PCV o średnicy 25- 55 mm. Poprzez stożki możliwe jest wbijanie rur stalowych do średnicy  $\varnothing$  219 mm.

### Gwarancja:

24 miesiące. W czasie okresu gwarancyjnego koszt dostarczenia maszyny do serwisu (poprzez wskazaną przez producenta firmę kurierską) pokrywa producent.

### MAX K95S OSPRZĘT DODATKOWY

Opis	Ilustracja
Tuleja $\varnothing$ 75 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC Tuleja $\varnothing$ 90 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC	
Zestaw do wbijania rur stalowych $\varnothing$ 133mm, $\varnothing$ 159mm, $\varnothing$ 219 mm	
Płyta do usuwania urobku $\varnothing$ 133mm, $\varnothing$ 159mm, $\varnothing$ 219mm	
Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 2 m Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 3 m	
Olej EkoMax 5 litrów Olej EkoMax 20 litrów	
Wąż sprężarka – olejacz lekki 10 mb Wąż sprężarka – olejacz lekki 20 mb	
Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od $\varnothing$ 25 mm do $\varnothing$ 55 mm Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od $\varnothing$ 25 mm do $\varnothing$ 55 mm bez pomocy węża zasilającego - sterującego	

### KONTAKT:

tel.: +48 58 / 694 05 15  
tel.kom.: 607 451 902

fax: +48 58 / 694 05 96  
tel.kom.: 607 451 900

mail: kret@terma-max.com  
tel. kom.: 607 451 433